

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Offerte aanvraag
stap 1 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :		Nieuwbouw	alu-offertes@peeters.com
Werfadres :		Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT


Profielreeks Minima Design (Uf=1,75)	Rozetloze kruk ☐ Ja ☐ Nee	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Type buitenkader ☐ P-99-A063 (52mm) ☐ P-99-A061 (67mm) ☐ P-03-A100 (52mm) ☐ P-03-A101 (67mm)	Type beslag 16mm ☐ Blind ☐ Blind SKG**	☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart) KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm tussen glas: 18mm – 26mm - 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:
Vleugel ☒ P-03-A240B planea	Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie ☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic Buiten kader: vleugel: binnen kader: vleugel:		

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)
☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

Ontwatering blind uitsteek ☐ rubber  0mm ☐ P-03-727  25mm ☐ P-03-723  0mm ☐ P-03-728  25mm ☐ P-03-724  36mm ☐ P-00-718  40mm ☐ P-03-725  0mm ☐ P-00-719  18mm ☐ P-03-726  36mm ☐ P-00-738  61mm		Plaatdorpel gemeten vanaf ☐ Optie A ☐ optie B 
adapter plaatdorpel plaatdorpel <u>uitsteek</u> uit het raammm ☐ P-03-A720  Ramen zijnmm achter dag gemeten. ☐ P-03-716  dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi ☐ P-00-730  (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)		

1 2 3 bestelling	U geeft ons...	Peeters bezorgt u een...
U bent hier	stap 1 Voorlopige gegevens	→ 'Offerte'
	stap 2 Definitieve gegevens	→ 'Bestelbon definitieve uitvoering'
	stap 3 Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering'	→ 'Productie bevestiging'

Peeters nv
 Schans 4a | 2480 Dessel
 Tel. +32 (0)14 37 72 86
 www.peeters.com | info@peeters.com
 BTW BE 0416.749.810 | RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout | Registratienr. 416749810/022011



ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Offerte aanvraag
stap 1 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :	Nieuwbouw	alu-offertes@peeters.com
Werfadres :	Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks Minima Steel(Uf=1,89)	Type buitenkader ☐ P-07-A100 (38mm) ☐ P-07-A110 (T-kader 48mm) ☐ P-07-A306 (T-kader 52mm)	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5
Rozetloze kruk ☒ Ja	Vleugel ☒ P-07-A245 planea	☐ Glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart) KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm - P-00-611ext/P-00-610int tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:
Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	Type beslag 16mm ☐ Blind ☐ Blind SKG**	
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie ☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metallic Buiten Kader: vleugel: binnen kader: vleugel:		

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)

windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)

bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN 523-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

Ontwatering blind uitsteek


☐ rubber 	0mm	☐ P-00-718 	20mm
☐ P-03-723 	0mm	☐ P-00-738 	39mm
☐ P-07-724 	61mm		
☐ P-07-725 	0mm		
☐ P-07-726 	61mm		

adapter plaatdorpel

☐ P-03-A720  plaatdorpel uitsteek uit het raammm
☐ P-03-716  Ramen zijnmm achter dag gemeten.
☐ P-00-730  dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi
 (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A ☐ optie B



1 2 3 bestelling	U geeft ons...	Peeters bezorgt u een...
U bent hier → stap 1	Voorlopige gegevens →	'Offerte'
stap 2	Definitieve gegevens →	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering' →	'Productie bevestiging'

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Offerte aanvraag
stap 1 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :		Nieuwbouw	alu-offertes@peeters.com
Werfadres :		Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks Minima Eco Design (Uf=1,06)	Rozetloze kruk ☐ Ja ☐ Nee	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5 ☐ glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart) KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:
Type buitenkader ☐ P-19-A100 (59mm) ☐ P-19-A102 (80mm) ☐ P-19-A120 (59mm) ☐ P-19-A122 (80mm)	Type beslag 16mm ☐ Blind ☐ Blind SKG**	
Vleugel ☒ P-19-A240 planea	Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie ☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metalic Buiten Kader: vleugel: binnen kader: vleugel:		

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

Ontwatering blind


☐ rubber ☐ P-19-725 + P-19-723 ☐ P-19-725 ☐ P-19-727 + P-19-723 ☐ P-19-727	uitsteek  0mm  0mm  0mm  59mm  59mm	☐ P-19-A733  0mm ☐ P-19-A735  0mm adapter plaatdorpel ☐ P-19-716  ☐ P-19-A730  ☐ P-19-A731 
---	---	---

Ramen zijnmm achter dag gemeten.

plaatdorpel uitsteek uit het raammm

dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi

(indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)



1 2 3 bestelling	U geeft ons...	Peeters bezorgt u een...
U bent hier → stap 1	Voorlopige gegevens →	'Offerte'
stap 2	Definitieve gegevens →	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering' →	'Productie bevestiging'

ALUK Naam :
Adres :

Datum :
E-mail :
Tel :

Offerte aanvraag
stap 1 van de 1-2-3 bestelprocedure

Referentie :		Nieuwbouw	alu-offertes@peeters.com
Werfadres :		Renovatie	TEKENINGEN BINNENZICHT

Profielreeks Minima Eco Cover (Uf=1,37)	Rozetloze kruk ☐ Ja ☐ Nee	Glastype Dubbel/...../..... Ug: ☐ 1,1 ☐ 1,0 Trippel/...../...../..... Ug: ☐ 0,6 ☐ 0,5 ☐ glas door Peeters (steeds los geleverd) ☐ Glas door klant (maten worden doorgegeven) ☐ Glas volgens norm ☐ Glas met thermix spacer (zwart) KRUISVERDELING (omcirkel gewenste verdeling) Op het glas: 30mm – 50mm tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse KLEUR BUITEN: KLEUR BINNEN:
Type buitenkader ☐ P-20-A100	Type beslag 16mm ☐ Blind ☐ Blind SKG**	
Vleugel ☒ P-20-A240 planea	Schuifraam reeks ☐ S141 duorail ☐ S141 monorail ☐ S141 monorail intern	
Kleur profielen ☐ Seaside ☐ Pré anodisatie ☐ blinkend ☐ mat ☐ structuurlak ☐ metalic Buiten Kader: vleugel: binnen kader: vleugel:		

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte:m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

deuren (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

Ontwatering normaal niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

Ontwatering blind

☐ rubber  0mm ☐ P-19-A733  0mm
☐ P-19-725  0mm ☐ P-19-A735  0mm
☐ P-19-727  59mm ☐ P-19-716 
☐ P-19-A730 
☐ P-19-A731 


adapter plaatdorpel

Ramen zijnmm achter dag gemeten. plaatdorpel uitsteek uit het raammm

dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi
 (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A ☐ optie B



1 2 3 bestelling	U geeft ons...	Peeters bezorgt u een...
U bent hier → stap 1	Voorlopige gegevens →	'Offerte'
stap 2	Definitieve gegevens →	'Bestelbon definitieve uitvoering'
stap 3	Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering' →	'Productie bevestiging'